



Nasze przyczepy
Pole pełne możliwości



PRZYCZEPY DWUOSIOWE

PRS-2/W6, PRS-2/W8, PRS-2/W10, PRS-2/W12, PRS-2/W14



PRZYCZEPY DO PRZEWOSU BEL

PRS-2S/S9, PRS-3S/S14, PRS-3S/S24



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



DANE TECHNICZNE

	PRS-2/W6	PRS-2/W8	PRS-2/W10	PRS-2/W12	PRS-2/W14	PRS-2S/S9	PRS-3S/S14	PRS-3S/S24
Masa własna [kg] *	2800	3100	3900	4100	4600	3000	4000	5000
Ładowność techniczna [kg]	6000	8000	10000	12000	14000	9000	14000	19000
Liczba osi	2	2	2	2	2	2	3	3
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3**	315/60R22,5**	385/65R22,5**	385/65R22,5**	385/65R22,5**	500/50-17	500/50-17	445/45R19,5
Długość skrzyni wewn.[mm]	4530	4530	4530	4530	5120	7855	9905+1115	9905+1115
Długość skrzyni pomiędzy ścianami (słoma)[mm]	nd	nd	nd	nd	nd	8050	10310+1115	10310+1115
Długość całkowita [mm]	6680	6680	6680	6680	7250	9835	12000+1115	12000+1115
Szerokość skrzyni wewn. [mm]	2420	2420	2420	2420	2420	2425	2425	2425
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2525	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1100	1230	1330	1330	1420	1190	1190	1250
Wysokość skrzyni wewn. [mm]	800	500+500	600+600	600+800	800+600	1900	1900	1900
Wysokość całkowita [mm]	1900	2230	2530	2730	2820	3090	3090	3150
Rozstaw kół [mm]	1850	1850	1900	1900	1950	1850	1850	1850
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40	40	40	40	40/80
Kubatura [m³]	8,5	11	13	15	17,5	nd	nd	nd

* w zależności od wyposażenia

** OGUMIENIE NOWE



PRZYCZEPY TANDEM

PRC-2A/W6, PRC-2A/W8, PRC-2B/W10, PRC-2B/W12, PRC-2B/W14



DANE TECHNICZNE

NOWOŚĆ

	PRC-2A/W6	PRC-2A/W8	PRC-2B/W10	PRC-2B/W12	PRC-2B/W14
Masa własna [kg] *	2800	3100	3900	4100	4600
Ładowność techniczna [kg]	6000	8000	10000	12000	14000
Liczba osi	2	2	2	2	2
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3**	315/60R22,5**	385/65R22,5**	385/65R22,5**	385/65R22,5**
Długość skrzyni wewn. [mm]	4530	4530	4530	4530	5120
Długość całkowita [mm]	6680	6580	6580	6580	7150
Szerokość skrzyni wewn. [mm]	2420	2420	2420	2420	2420
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1100	1230	1330	1330	1420
Wysokość skrzyni wewn. [mm]	800	500+500	600+600	600+800	800+600
Wysokość całkowita [mm]	1900	2230	2530	2730	2820
Rozstaw kół [mm]	1850	1850	1900	1900	1950
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40	40
Kubatura [m ³]	8,5	11	13	15	17,5

* w zależności od wyposażenia

** OGUMIENIE NOWE



PRZYCZEPY SKORUPOWE

PRC-2HP/WI8R



PRC-2HP/WI8RN



PRC-2HP/WI8B



PRC-2HP/WI8BK



DANE TECHNICZNE

	PRC-2HP/18R	PRC-2HP/18RN	PRC-2HP/18B	PRC-2HP/18BK
Masa własna [kg] *	6500	6200	6370	6070
Ładowność techniczna [kg]	18100	18400	18230	18530
Liczba osi	2	2	2	2
Rozmiar ogumienia	19,5R22,5	19,5R22,5	19,5R22,5	20,5R22,5
Długość skrzyni wewn.[mm]	6700	6700	6700	5500
Długość całkowita [mm]	8800	8800	8800	7500
Szerokość skrzyni wewn. [mm]	2220	2220	2220	2220
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550
Wysokość skrzyni wewn. [mm]	1600	1000	1000	1000
Wysokość całkowita [mm]	3140	2570	2570	2570
Rozstaw kół [mm]	2000	2000	2000	2000
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40
Kubatura [m³]	24	15	15	11,6

* w zależności od wyposażenia



WÓZKI DOLLY

PRD-1, PRD-2



DANE
TECHNICZNE

	PRD-1	PRD-2
Masa własna [kg]*	1900	2600
Liczba osi	1	2
Rozmiar ogumienia	425/60R22,5	385/65R22,5
Wysokość siodła [mm]	1200	1200
Długość zewnętrzna [mm]	4700	4955
Szerokość zewnętrzna [mm]	2550	2550
Wysokość całkowita [mm]	1710	1710

* w zależności od wyposażenia

Wypożyczenie standardowe:

- pneumatyczny dwubwodowy układ hamulcowy
- hamulec postojowy automatyczny
- osie z hamulcem bębnowym
- kompletny jednoobwodowy układ hydrauliczny do zasilania naczepy
- zaczep z oczkiem Ø50 mm
- zawieszenie pneumatyczne
- układ oświetleniowy
- dwuzakresowa noga podporowa
- kliny - 2 szt.
- trójkąt ostrzegawczy
- wałek WOM



WOZY ASENIZACYJNE

PRB-1/7000, PRB-2/10000, PRB-2/14000



DANE
TECHNICZNE

	PRB-1/7000	PRB-2/10000	PRB-2/14000
Masa własna [kg] *	2500	4000	7200
Pojemność	7000 l	10000 l	14000 l
Liczba osi	1 (sztywna)	2	2
Rozmiar ogumienia	400/R22,5	400/R22,5	550/60R22,5
Długość zbiornika [mm]	4288	4600	4720
Długość całkowita [mm]	6680	7495	7618
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550
Wysokość całkowita [mm]	2770	3200	3694
Rozstaw kół [mm]	2000	2000	2000
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40
Średnica zbiornika	1500	1800	2000

* w zależności od wyposażenia



WIELTON 
A G R O

WIELTON S.A.
ul. Baranowskiego 10a
98-300 Wieluń
tel.: +48 43 843 45 10 wewn. 502, 504
fax: +48 43 845 34 10
e-mail: agro@wielton.com.pl

www.wielton.com.pl

Blisko Ciebie. Gotowi do działania.



ROLSERWIS

Oddział w Płocku

ul. Sierpecka 10

Płock 09-402

tel. 24 269 71 28

Oddział w Kutnie

ul. Krośniewicka 30

Kutno 99-300

tel. 24 337 11 11

Nowy

Oddział w Kaliszu

Szosa Turecka 8

Kalisz 62-800

tel. 62 751 00 30

Oddział w Osiecinach

ul. Stacja PKP 8

Osiecin 88-220

tel. 54 289 79 03

Oddział w Przasnyszu

Chodkowo-Kuchny 35

Płoniawy-Bramura 06-210

tel. 29 717 81 77